

## Zváracie ochranné masky

### SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA AerTEC™ YOGA

Obj.č. 00Z161

Nový koncept kukly YOGA využíva ľahký a napriek tomu odolný skelet v kombinácii s kvalitnou samostmievacou kazetou AerTEC®X100.

#### Výhody

- Výborný pomer cena/výkon
- Nízka hmotnosť a vysoký komfort
- nadštandardné zorné pole 100x53 mm
- Plynulé nastavenie zatmavenia v rozsahu 9 - 13
- Široký rozsah nastavenia citlivosti
- Funkcia individuálneho nastavenia omeškania rozjasnenia
- Možnosť brúsneho režimu
- Kompatibilný s dýchacími systémami CleanAIR®



Technické údaje	AerTEC™ YOGA
Optické triedy	1/1/1/2
Rozmery zvár. filtra	110x90 mm
Zorné pole	100x53 mm
Počet senzorov	4
Svetlý/tmavý stav	DIN 4/9-13
Ovládanie	vnútroné
Mód brúsenia	áno, DIN 4
Nastavenie citlivosti	áno
TIG detekcia	zvýšená
Zdroj energie	solárne články + CR2032 batérie
Certifikácia	EN 379 (kazeta), EN 175 B (kukla)

## SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADC<sup>PLUS</sup>

Obj.č. O0Z015



Zváračská maska Mig ADC<sup>PLUS</sup> je nový produkt našej spoločnosti, ktorý ponúka maximálnu ochranu Vášho zraku a tváre pred žiarením, iskrami a teplom vznikajúcim pri zváraní. Príjemný aerodynamický tvar a zelený dizajn zváračskej masky Vám nedovolí Vášho pomocníka na dielni alebo v teréne prehliadnúť. Vynikajúca optika, plne automatický filter ADF, prepínač voľby zvárania / brúsenia, samostmievacia kazeta veľkosti priezoru 96x68,5mm a možnosť stmavenia 6-8 a 9-13 DIN Vám zaisťujú pohodlný výhľad na zváranie.

A

## SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADC<sup>PLUS</sup> ADFLO

Obj.č. O0Z089



Nečakajte kompromisy – nová maska MIGATRONIC Mig ADC<sup>PLUS</sup> Vám ponúka širokú škálu funkcií:

- jasné zorné pole zo všetkých uhlov pohľadov – znižuje únavu očí a následnú potrebu opravy Vášho zvaru
- extrémne nastaviteľná citlivosť, oneskorenie
- stmavenie 6-8 a 9-13 DIN
- aerodynamický tvar kukly napomáha úniku nežiadúcich výparov pri zváraní

- externý prepínač pre zváranie / brúsenie
- nízka hmotnosť masky – 576 gramov – Vaša krčná chrbtica nie je zaťažovaná veľkou hmotnosťou
- široké pole pôsobnosti – MMA, MIG/MAG, TIG, brúsenie
- možnosť pripojenia k maske MigADC<sup>PLUS</sup> Air filtroventilačnej jednotky alebo chemického filtra

Basic 2000 Flow Control  
Obj.č. ODC010



Chemical 3F Flow Control  
Obj.č. ODC0XX

Náhradné diely a príslušenstvo k zváračskej maske MigADC<sup>PLUS</sup> alebo MigADC<sup>PLUS</sup> Air:

<b>O0Z093</b>	vonkajšia fólia 147x125 mm
<b>O0Z094</b>	vnútorná fólia 107,5x71,5 mm
<b>XXXXXX*</b>	hlavový kríž kukly Focus <sup>2</sup> /Mig ADC <sup>PLUS</sup>
<b>XXXXXX*</b>	samozatmievacia kazeta k zváračskej kukle MigADC <sup>PLUS</sup>
<b>O0XXXX</b>	bezpečnostná prilba
<b>O0S027</b>	čelová páska
<b>XXXXXX*</b>	dioptrické sklo Mig ADC PLUS 1,0/1,5/2,0/2,5
<b>ODC024</b>	filter P3 pre CAB 2000
<b>ODC025</b>	prefilter pre CAB 2000

\* XXXXXX – na objednávku



Technické údaje	Zváračská maska Mig ADC <sup>PLUS</sup>	Zváračská maska Mig ADC <sup>PLUS</sup> AIR
Schválenie	Zodpovedá normám:	Zodpovedá normám:
Ochrana zraku/ochrana tváre	EN 379/ EN 175 / EN 166	EN 379/ EN 175/ EN 166/ EN 12941/ EN 14594
Zorné pole	96 x 68,5 mm	96 x 68,5 mm
Zatemnenie	6-8 a 9-13 DIN	6-8 a 9-13 DIN
Oblasť použitia	MMA/MIG-MAG/TIG/brúsenie	MMA / MIG-MAG / TIG / brúsenie
Klasifikácia	1/1/1/1	1/1/1/1
Hmotnosť	576 g	576 g / 2975 g filtr. ventil. Jednotka / chemický filter

## SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA ASK 300

Obj.č. O0Z014



Samostmievacia zvaračská maska ASK 300 je profesionálnej kvality, určená k ochrane očí a tváre pre iskrami, prskaním, striekaním a škodlivým žiarením pri bežných zvaračských podmienkach.

Filter – automaticky sa mení od svetlého stavu do tmavého akonáhle sa objaví zvaračský oblúk a vráti sa späť do svetlého štádia, keď prestane zvarať. Kukly sú pripravené na priame použitie. Jediná vec, ktorú musíte urobiť pred zvaraním je upraviť si pozíciu pásky a vybrať správne tieňové číslo pre vaše použitie.

Maska je napájaná solárnou batériou a má vstavané dve 3V líthiové batérie, ktoré sú záložné. Nie je preto nutná žiadna výmena batérií.

Technická špecifikácia:

<b>Veľkosť okna filtra:</b>	90 x 40 mm	<b>Veľkosť filtra:</b>	110x87 mm
<b>UV/IR ochrana:</b>	DIN 4 po celú dobu	<b>Voliteľné nastavenia:</b>	DIN 9 – 13
<b>Napájanie:</b>	solárny článok	<b>Zapnutie:</b>	plne automatické
<b>Zosvetlenie nastaviteľné:</b>	0,25 až 0,8 s /short-long/	<b>Stmievacie časy:</b>	1 / 30000 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-5 až +55°C	<b>Skladovacia teplota:</b>	-20 až +70°C

Náhradné diely a príslušenstvo k zvaračskej maske ASK300:

<b>OOS023</b>	vonkajšia fólia 117x86,5 mm
<b>OOZ060</b>	vnútorná fólia 94x45 mm
<b>OOZ027</b>	hlavový držiak ASK 300

## ZVÁRACIA MASKA FIBER S HLAVOVÝM DRŽIAKOM

Obj.č. O0Z017



Ochranná zvaračská maska je určená na individuálnu ochranu očí a tváre zvarača proti teplu, rozstreku, odlietajúcim časticám a žiareniu, ktoré vzniká pri zvaraní, rezaní el. oblúkom a príbuzných činnostiach.

Maska je vyrobená z lepenky a ošetrená ochranným náterom. Súčasťou masky je ochranný kožený chránič hrdla zvarača. Priezor masky je opatrený pevným plastovým rámikom, ktorý vymedzuje zorné pole.

<b>OOZ003</b>	hlavový držiak pre fibr. masku
<b>OOS002</b>	sklo číre 110x90 mm
<b>OOS016</b>	sklo tmavé DIN 8
<b>OOS015</b>	sklo tmavé DIN 9
<b>OOS004</b>	sklo tmavé DIN 10
<b>OOS003</b>	sklo tmavé DIN 11
<b>OOS014</b>	sklo tmavé DIN 12
<b>OOS013</b>	sklo tmavé DIN 13
<b>OOS012</b>	sklo tmavé DIN 14
<b>OOS098</b>	sklo zlaté DIN 10
<b>OOS099</b>	sklo zlaté DIN 11

## ZVÁRACIA MASKA ECO ARC II

Obj. číslo OOZ029



Pasívna kukla s najnovším dizajnom a veľkým vnútorným priezorom  
Veľmi ľahká s výbornou ochranou hlavy  
Materiál: polypropylén  
Vhodná na použitie vo všetkých zváracích polohách  
Sklopný štít v rozmere sklíčka 90x110mm  
Kukla sa dodáva štandardne so sklom tmavosti DIN 11  
CE EN 175

<b>OOS020</b>	vonkajšia fólia 110x90 mm
<b>OOS025</b>	vnútorná fólia 120x100 mm

## ZVÁRACIA MASKA S KRÍŽOM PLAST

Obj. číslo OOZ002



Zváracia maska je určená na ochranu očí a tváre zvárača pred škodlivým žiarením z zváracieho oblúka, iskier a streknutiu roztaveného kovu pri zváraní a rezaní. Poskytuje maximálnu ochranu pred UV a IR žiarením. Pevný rám s ochranným sklom.

Parametre:

Veľkosť filtra 110x90 mm  
Rozmery dxšxv 340x205x185 mm  
Hmotnosť 0,35 kg

<b>OOZ003</b>	hlavový držiak pre fibr. masku
<b>OOS002</b>	sklo číre 110x90 mm
<b>OOS016</b>	sklo tmavé DIN 8
<b>OOS015</b>	sklo tmavé DIN 9
<b>OOS004</b>	sklo tmavé DIN 10
<b>OOS003</b>	sklo tmavé DIN 11
<b>OOS014</b>	sklo tmavé DIN 12
<b>OOS013</b>	sklo tmavé DIN 13
<b>OOS012</b>	sklo tmavé DIN 14
<b>OOZ098</b>	sklo zlaté DIN 10
<b>OOZ099</b>	sklo zlaté DIN 11

## ZVÁRACIA MASKA KOŽENÁ

Obj. číslo OOZ013



Kukla zváračská kožená so sklápacími okrúhlymi sklami priemeru 50 mm a dýchacím otvorom pre nos. Dĺžka kukly cca 40 cm. Kukla je čiernej farby. Materiál- hovädzia štiepenka.  
Používa sa pri zváraní v stiesnených priestoroch.

<b>OOS017</b>	sklo číre Ø 50 mm
<b>OOS018</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 4
<b>OOZ019</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 5
<b>OOZ034</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 6
<b>OOZ082</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 10
<b>OOZ071</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 11
<b>OOZ083</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 12
<b>OOZ103</b>	sklo tmavé Ø 50 mm DIN 13

---

**OCHRANNÝ ŠTÍT Š-P 28****Obj. číslo OOZ030**

Ochranný štít vo veľkosti 220 x 290 mm z číreho PMMA tl. 2 mm je typom štítu s náhlavným nosičom. Je určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J. Umožňuje súčasne použitie dioptrických okuliarov. Vyhovuje norme EN 166

---

**POTÍTKO NA HLAVOVY KRÍŽ****Obj. číslo OOS027**

Čelový pásik „potítka“ k upevneniu na hlavový kríž. Extrémne zachytáva pot, príjemný materiál. Univerzálny, na suchý zips.