



SP-K 225 moriaci postrek

Opis výrobku

SP-K 225 vyniká vysokou účinnosťou.

Moriaci postrek plôch odstraňuje z nerezových povrchov nábehové farby, produkty korózie a okuje zo zvárania jedným pracovným postupom.

Použitím indikátora alebo červeným zafarbením dosiahneme:

- kontrolovaný roztrek
- zníženie emisií nitróznych plynov
- vyčistenie mierne mastných povrchov - kontrolovateľný priebeh reakcie



Spracovanie a dávkovanie

Pred morením silne znečistené a mastné alebo olejové povrchy vyčistite s kyslým čističom alebo alkalickým odmasťovačom.

Moriaci postrek pred spracovaním starostlivo homogenizujte.

Pridajte indikátor podľa pokynov pred použitím výrobku a starostlivo premiešajte.

Pre optimálnu kvalitu povrchu aplikujte prípravok pomocou rozprašovača (stlačeým vzduchom alebo ručným postrekovačom) na povrch, ktorý má byť morený.

Po morení dôkladne opláchnite čistou vodou použitím vysokotlakového čističa (min. 150 bar).

**Pre špeciálne požiadavky na materiál a ošetrovanie sú k dispozícii ďalšie moriace postreky:
SP-K špeciál / SP-K 3000 / SP-K 3000 extra alebo SP-VF.**

Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo	kvapalné
Farba	bezfarebná
Pach	pichľavý
pH-hodnota	< 1
Rozpustnosť v / miešateľnosť s vodou	absolútne miešateľný

Príklad použitia

	Valcované za studena	Valcované za tepla
Materiál	1.4301 (304)	1.4571 (316Ti)
Hrúbka materiálu	2 mm	4 mm
Zvárací proces	WIG	WIG / MIG
Teplota okolia	16 – 18°C	16 – 18°C
Doba pôsobenia	60 - 120 min.	120 - 240 min.
Výdatnosť	1kg = 4 - 6 m ²	1kg = 2 - 4 m ²



Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy: GHS05 GHS06

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty: kyselina dusičná
kyselina fluórovodíková



Výstražné upozornenia

H301+H331; H310; H290; H314

Toxický ppožití alebo vdýchnutí. Smrteľný pri kontakte s pokožkou. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P260; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310; P405

Aerosól nevdychujte. Noste ochrannú obuv/ ochranný odev/ochranu dýchania/ ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte uzamknuté.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje sú nezáväzné. Výrobok pred použitím otestujte z hľadiska vhodnosti.

Technické zmeny vyhradené. Dbajte na správne čistenie odpadovej vody a likvidáciu odpadu.

Nie je možné spracovávať a skladovať výrobky pod zdrojmi tepla.

Dbajte na výstražné upozornenia podľa GHS na prepravných kontajneroch a bezpečnostných listoch.

Kjellberg TRADING®

PELOX
EDELSTAHL GLÄNZEND GEMACHT

