



## KA 1-UP

Zvárací traktor KA 1-UP existuje v rozličných vyhotoveniach: ako 3-mm alebo 5-mm jedno-drôtová verzia a v každom prípade aj ako riadenie stroja, ktorý je vhodný pre zváranie nádrží a potrubí.

Technické údaje	KA 1-UP 3 mm	KA 1-UP 5 mm
Číslo výrobku	.11.300.103	.11.300.105
Zvárací prúd, max.	800 A	1400 A
Priemer drôtu	1,6 – 3,2 mm	2,5 – 5,0 mm
Rýchlosť pojazdu	0,1 – 1,6 m/min	0,1 – 1,6 m/min
Rozmery	1050 x 600 x 900 mm	1050 x 600 x 900 mm
Hmotnosť	51 kg	61 kg
Doporučený zvärací zdroj	GTH 802	GTH 1002



## KA 4-UPDG

Dvojitý traktor s vlečným ramenom KA 4-UPDG zvára napr. dva kútové zvary súčasne.

## KA 7-UPP

Traktor s paralelným drôtom na zváranie pod tavivom KA 7-UPP zvára napr. rovné plechy a kútové zvary v potrubíach (rúrach).

Technické údaje	KA 4-UPDG	KA 7-UPP
Číslo výrobku	.11.300.400	.11.300.700
Zvárací prúd, max.	2 x 600 A	1400 A
Priemer drôtu	2 x 1,6 – 2,5 mm	2 x 1,6 – 3,2 mm
Rýchlosť pojazdu	0,1 – 1,6 m/min	0,1 – 1,6 m/min
Rozmery	955 x 950 x 1.035 mm	1.050 x 600 x 900 mm
Hmotnosť	60 kg	62 kg
Doporučený zvärací zdroj	2x GTH 802	GTH 1402



## KA 2-UP/UPP

KA 2-UP je tak ako jednodrôtová zväracia hlava tak aj ako zväracia hlava s paralelným drôtom s riadením pre nadstavbu na zväracie stĺpy a portály.

Technické údaje	KA 2-UPP	KA 2-UP 3 mm	KA 2-UP 5 mm
Číslo výrobku	.11.300.270	.11.300.203	.11.300.205
Zvárací prúd, max.	1400 A	800 A	1400 A
Priemer drôtu	2 x 1,6 – 3,2 mm	1,6 – 3,2 mm	2,5 – 5,0 mm
Hmotnosť	53 kg	42 kg	52 kg
Doporučený zvärací zdroj	GTH 1402	GTH 802	GTH 1002