

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

– INTELIGENTNÍ PŘENOSNÁ
MULTIFUNKČNÍ SVÁŘEČKA S TÍM
NEJLEPŠÍM, CO MIGATRONIC NABÍZÍ

MIG



MMA



TIG



Podívejte se na ukázkou:



RALLYMIG 161i

VŠE V JEDNOM – PŘÍMO Z BĚŽNÉ ZÁSUVKY

RallyMIG 161i je kompaktní a přenosná multifunkční svářečka, v níž máte všechny metody na dosah – MIG, MMA i jednoduchý TIG. Kdykoli, kdekoli. Jednofázové napájení (230 V) s funkcí PFC – funkce kompenzace účinníku – umožňuje snadné použití i dlouhých napájecích kabelů nebo generátoru.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

PRO DÍLNA, SERVISNÍ AUTO, ÚDRŽBA MECHANIZACE, DOMÁCÍ DÍLNA ... A VŠECHNA DALŠÍ PRACOVIŠTĚ

HOŘÁK MIG S VESTAVĚNOU INTELIGENCÍ.

Zvolte metodu MIG na řídicím panelu. Zadejte kombinaci drátu a plynu... svářečka RallyMIG nastaví všechny ostatní parametry sama. Tuto výhodu přináší synergické programy společnosti Migatronic.

svařování METODOU MMA A JEDNODUCHÝ TIG

Při použití elektrodového kabelu (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i obalenými elektrodami průměru až 3,2 mm. Pro zvýšení komfortu má funkce Hotstart a Arc Force. Pomocí hořáku TIG (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i i metodou TIG s dotykovým zapalováním.

Svářečka RallyMIG 161i je dodávána společně s hořákem MIG s krkem otočným o 360°. Dálková regulace do hořáku je k dispozici jako příslušenství.

PŘIPRAVENA PRO BUDOUCNOST

Svářečka RallyMIG 161i má podavač pro 5 kg cívky drátu a umožňuje i obrácení polarity pro svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynu). V prostoru podavače je i čtečka paměťových karet, která umožní snadné budoucí aktualizace svařovacích programů pomocí SD karty.



Svářečka RallyMIG 161i má hmotnost jen 13 kg



Vyberte si pro svoji svářečku RallyMIG 161i z nabídky příslušenství



- Vozík s držákem láhve (78857050)
- Dálková regulace do hořáku MIG/MAG (80300273)
- Elektrodový kabel délky 3 m (80512503)
- Elektrodový kabel délky 5 m (80512505)
- Hořák TIG pro dotykové zapalování délky 4 m (80392615)
- Trubičkový drát (bez potřeby plynové ochrany) (81841104)

Pro svařování hliníku a pro MIG pájení doporučujeme následující příslušenství:

- Výbava hořáku pro svařování hliníku a pro MIG pájení ø1,0 mm (81100137)



Viz rovněž řada osobních ochranných pomůcek Migatronic na webu migatronic.cz

Právo změny vyhrazeno.

| ZDROJ PROUDU | RallyMIG 161i |
|--------------------------|--|
| Napájecí napětí, V | 1x230 |
| Pojistky, A | 16 |
| Proudový rozsah, A | 20-160 |
| Zatěžovatel: MIG 20°C, A | 135/100% • 145/60% • 160/40% |
| Krytí | IP 23S |
| Napětí naprázdno, V | 90 |
| Rozměry (V x Š x D), mm | 370x230x450 |
| Hmotnost, kg | 13 |
| Norma | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10 |

Migatronic CZ a.s.

Tolstého 474/2, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072
migatronic@migatronic.cz
www.migatronic.cz