



## FOCUS STICK 161 E PFC SNADNO PŘENOSNÝ MMA SVAŘOVACÍ STROJ

Přenosný, snadno použitelný a spolehlivý MMA inverter pro svařování většiny typů materiálů.



# FOCUS STICK 161 E PFC

## SNADNO PŘENOSNÝ MMA SVAŘOVACÍ STROJ

Focus Stick 161 E je jednofázový (230 V) invertorový svařovací stroj pro svařování metodou MMA, který je ideální pro mobilní servisní týmy, na staveniště a do dílny.

Focus Stick 161 E umožňuje svařování většinou typů rutilových a bazických elektrod až do průměru 3,2 mm (85V napětí naprázdno). Svářeč může snadno změnit nastavení kladné nebo záporné polarity.

Stroj umožňuje také jednoduché TIG svařování se zapalováním oblouku dotykem.

Focus Stick 161 E je vybavený funkcí PFC (kompenzací účiníku), tj. elektronickým obvodem, který zajišťuje maximální využití výkonu, minimální ztráty a který umožňuje svařování až o 25 % vyšším proudem při použití běžných síťových pojistek 16 A.

Řídicí elektronika toleruje síťové napětí v rozsahu od -40 do +10 %, což umožňuje svařování za použití i velmi dlouhého síťového kabelu nebo připojení na motorový generátor.

### SOUČÁSTI DODÁVKY

- Elektrodotový kabel 3 m
- Zemnicí kabel 2 m
- Přenášeč popruh
- Vidlice 16 A

*Právo změny vyhrazeno.*

ZDROJ PROUDU	FOCUS STICK 161 E PFC
Proudový rozsah, A	20-160
Napájecí napětí +/-15%, V	1x230
Pojistky, A	16
Zatěžovatel 40°C 100%, A/V	110/24,4
Zatěžovatel 40°C 60%, A/V	130/25,2
Zatěžovatel 20°C 100% A	160/24,4
Zatěžovatel 20°C 60% A	160/24,4
Napětí naprázdno, V	85
Krytí	23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Rozměry V x Š x D, mm	230x150x380
Hmotnost, kg	6,3

Řídicí panel stroje Focus Stick 161 E PFC



Focus Stick 161 E je ideální svařovací stroj pro všechny druhy oprav



### PŘÍSLUŠENSVÍ ZA PŘÍPLATEK

- Hořák TIG 101 V pro dotykové zapalování (80392615)
- Samostmívací kukla Focus<sup>2</sup> ADF (81910599)
- Svářečské kladívko (81920003)



### Migatronic CZ a.s.

Tolstého 474/2, 415 03 Teplice,  
Czech Republic  
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072  
migatronic@migatronic.cz  
www.migatronic.cz